

Link do produktu: <https://dekiel.pl/frez-do-profilu-led-z-wymienna-plytka-igm-d16-i28-3-l91-s12-p-823.html>



Frez do profili LED z wymienną płytką, IGM D=16 I=28,3 L=91 S=12

Cena brutto	329,00 zł
Cena netto	267,48 zł
Cena poprzednia	359,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	F044-16321
Kod producenta	F044-16321
Kod EAN	8591761000252
Średnica	16 mm
Średnica trzpienia	12 mm

Opis produktu

Frez do profili LED z wymienną płytką, IGM F044-16321

Profesjonalny frez prosty przeznaczony do frezowania rowków pod profile i taśmy LED w drewnie, MDF oraz płytach meblowych. Model IGM F044-16321 wyposażony jest w wymienną płytkę z węgla spiekanego (HW) o wymiarach 28,3×12×1,5 mm, kompatybilną z płytkami CMT 283127. Dzięki średnicy cięcia 16 mm idealnie nadaje się do większości profili aluminiowych LED dostępnych na rynku.

Dłuższy korpus (L=91 mm) zapewnia większy zasięg pracy, umożliwiając frezowanie głębszych kanałów pod oświetlenie LED. To rozwiązanie szczególnie przydatne przy produkcji mebli, listew oświetleniowych i paneli dekoracyjnych.

▣ Parametry techniczne (wg katalogu IGM):

- ✓ D – średnica cięcia: 16 mm
- ✓ I – wysokość cięcia: 28,3 mm
- ✓ L – długość całkowita: 91 mm
- ✓ S – średnica trzpienia: 12 mm
- ✓ Łożysko: nie
- ✓ Z – liczba zębów: 1+1
- ✓ Typ ostrza: płytka wymienna HW
- ✓ Kompatybilne płytki: CMT 283127 (28,3×12×1,5 mm)
- ✓ Kod katalogowy: IGM F044-16321

Zastosowanie: Do frezowania rowków pod taśmy LED w drewnie, MDF i płytach meblowych. Dłuższa wersja umożliwia wykonywanie głębszych kanałów pod profile aluminiowe LED.

Porada: Przy pracy z głębszymi rowkami prowadź frez w kilku przejściach — poprawia to czystość krawędzi i zmniejsza obciążenie płytki. Regularnie obracaj lub wymieniaj płytkę dla zachowania idealnej jakości cięcia.

Dlaczego ten frez zapewnia idealne rowki pod taśmy LED?

- ▣ **Precyzyjna geometria:** gwarantuje równe i gładkie ścianki rowka.
- ▣ **Średnica 16 mm:** dopasowana do większości profili aluminiowych LED.
- ▣ **Wymienna płytka HW:** trwała, łatwa w wymianie i odporna na zużycie.
- ▣ **Trzpień 12 mm:** zapewnia sztywniejsze mocowanie i stabilną pracę przy głębszym frezowaniu.
- ▣ **Profesjonalne wykonanie IGM:** niezawodne narzędzie do precyzyjnych rowków pod oświetlenie LED.

