

Link do produktu: <https://dekiel.pl/tarcza-do-ciecia-drewna-freud-165x20-mm-z14-odporna-na-gwozdzie-p-807.html>



Tarcza do cięcia drewna Freud 165x20 mm Z14 odporna na gwoździe

Cena brutto	119,00 zł
Cena netto	96,75 zł
Czas wysyłki	4-6 dni
Numer katalogowy	FR07C001H
Kod producenta	FR07C001H
Kod EAN	4059952520827

Opis produktu

Tarcza do szybkiego cięcia drewna litego odporna na gwoździe, Freud FR07C001H

Tarcza dedykowana do ręcznych pił tarczowych, przeznaczona do szybkiego i wydajnego cięcia drewna litego. Model FR07C001H wyposażony jest w 14 zębów o profilu ATB i dodatni kąt natarcia +18°, co zapewnia agresywne i sprawne cięcie. Dzięki specjalnej konstrukcji i węglikowi TiCo tarcza jest odporna na kontakt z niewielkimi zanieczyszczeniami w materiale, takimi jak gwoździe czy zszywki, co zwiększa jej trwałość i bezpieczeństwo pracy.

Parametry techniczne (wg katalogu Freud):

- ✓ D – średnica zewnętrzna: 165 mm
- ✓ B – szerokość rzazu: 2,0 mm
- ✓ b – grubość korpusu: 1,3 mm
- ✓ d – średnica otworu: 20 mm
- ✓ Z – liczba zębów: 14
- ✓ Kąt natarcia: +18°
- ✓ Typ zęba: ATB (naprzemienny skośny)
- ✓ Kod Freud: FR07C001H
- ✓ Nr art.: F03FS09789

Zastosowanie: Do szybkiego cięcia drewna litego, elementów konstrukcyjnych, desek i kantówek, także z możliwością pracy w materiałach zawierających drobne gwoździe lub zszywki.

Porada: Przy cięciu elementów z odzysku sprawdzaj stan materiału – odporność na gwoździe zwiększa bezpieczeństwo, ale najlepiej unikać kontaktu z większymi metalami.

Kompatybilne elektronarzędzia 165 mm:

- ✓ Pilarki ręczne i zagłębiarki 165 mm z otworem 20 mm
- ✓ Festool TS 55
- ✓ Makita SP6000
- ✓ Bosch GKT 55
- ✓ DeWalt DWS520

Dlaczego warto wybrać tarcze Freud?

☐ **Odporność na gwoździe:** specjalny węglík TiCo zwiększa trwałość ostrzy.

-
- ☐☐ **Szybkie cięcie:** 14 zębów i kąt $+18^\circ$ gwarantują wysoki posuw.
 - ☐☐ **Powłoka Perma-SHIELD:** chroni przed przegrzewaniem i żywicą.
 - ☐☐ **Redukcja wibracji:** laserowe nacięcia zapewniają stabilną pracę.
 - ☐☐ **Produkcja we Włoszech:** najwyższa jakość i precyzja wykonania.

Średnica: **165 mm**

Średnica otworu: **20 mm**

Liczba zębów (Z): **14**

Grubość korpusu tarczy: **1.3 mm**

Kąt natarcia: **18°**

Typ zęba: **ATB**