

Link do produktu: <https://dekiel.pl/tarcza-do-ciecia-plyt-meblowych-cmt-300x30-mm-z96-orange-chrome-p-284.html>



Tarcza do cięcia płyt meblowych CMT 300x30 mm Z96 ORANGE CHROME

Cena brutto	454,49 zł
Cena netto	369,50 zł
Czas wysyłki	4-6 dni
Numer katalogowy	281.696.12M
Kod producenta	281.696.12M
Kod EAN	8019296053616

Opis produktu

Piła chromowana wyciszona z zębem typu trapez – prosty

PIŁY CHROMOWANE SĄ DODATKOWO WYCISZONE

ZASTOSOWANIE: Do rozcinania płyt, przy zachowaniu perfekcyjnego wykończenia krawędzi (praca z podcinakiem).

DO MASZYN: Pilarki stołowe, poziome i pionowe piły panelowe.

MATERIAŁ: Płyty jedno lub dwustronnie laminowane, sklejka

PARAMETRY TECHNICZNE: Średnica D (mm): 300 mm, Średnica otworu F (mm): 30 mm, Liczba zębów (Z): 96, Szerokość rzazu K (mm): 3.2, Grubość korpusu piły P (mm): 2.2, Kąt natarcia α (°): 5°, Kształt zęba (ZĄB): TCG (trapezowo-płaski), Otwory dodatkowe (PH): combi3

Seria Chromowana ORANGE CHROME powstała z myślą o profesjonalnych stolarzach i firmach przemysłowych, które wymagają od pił najwyższej jakości i trwałości.

Specjalna chromowa powłoka zmniejsza tarcie i przyczynia się do zwiększenia żywotności, zabezpiecza korpus przed korozją i gwarantuje perfekcyjną wydajność.

KORPUS - Wycinany laserowo z płytów najlepszej jakości niemieckiej stali (46-48 stopni w skali Rockwella) co zapewnia perfekcyjną wydajność i żywotność.

OSTRZA - Najlepszej jakości przemysłowy węgiel z powłoka chromowa. Jego specjalna budowa zapewnia bardzo długą żywotność i najlepszą jakość cięcia.

POWŁOKA KORPUSU - Powłoka chromowa zabezpiecza piłę przed korozją i rdzą, przyczynia się bezpośrednio do większej żywotności narzędzia.

NACIĘCIA WYCISZAJĄCE - Wycinane laserowo, nacięcia wyciszające. Nacięcia wypełniono dodatkowo poliuretanem aby zmniejszyć vibracje i hałas (10% mniejsze niż w standardowych piłach) a także zwiększyć jakość cięcia i żywotność piły.

NACIĘCIA ROZPRĘŻENIOWE - Wycinane laserowo, pozwalają na regulację korpusu podczas rozszerzania i kurczenia się pod wpływem powstającego ciepła.

Średnica: **300 mm**
Średnica otworu: **30 mm**
Liczba zębów (Z): **96**
Grubość korpusu tarczy: **2 mm**
Kąt natarcia: **5°**
Typ zęba: **TCG**