

Link do produktu: <https://dekiel.pl/tarcza-do-ciecia-poprzecznego-drewna-freud-250x30-mm-z60-p-817.html>



Tarcza do cięcia poprzecznego drewna Freud 250x30 mm Z60

Cena brutto	229,00 zł
Cena netto	186,18 zł
Czas wysyłki	4-6 dni
Numer katalogowy	FR23W003T
Kod producenta	FR23W003T
Kod EAN	4059952520698

Opis produktu

Tarcza do cięcia w poprzek drewna litego i twardego, Freud FR23W003T

Tarcza przeznaczona do precyzyjnego cięcia poprzecznego w drewnie litym, twardym oraz materiałach stolarskich. Model FR23W003T wyposażony jest w 60 zębów o profilu ATB i dodatni kąt natarcia +10°, co gwarantuje czyste, gładkie i precyzyjne krawędzie. Stabilny korpus o grubości 1,8 mm oraz szerokość rzazu 2,8 mm zapewniają sztywność i cichą pracę w pilarkach stołowych i formatowych 250 mm.

Parametry techniczne (wg katalogu Freud):

- ✓ D – średnica zewnętrzna: 250 mm
- ✓ B – szerokość rzazu: 2,8 mm
- ✓ b – grubość korpusu: 1,8 mm
- ✓ d – średnica otworu: 30 mm
- ✓ Z – liczba zębów: 60
- ✓ Kąt natarcia: +10°
- ✓ Typ zęba: ATB (naprzemienny skośny)
- ✓ Kod Freud: FR23W003T
- ✓ Nr art.: F03FS09776

Zastosowanie: Do czystego i precyzyjnego cięcia poprzecznego drewna litego, twardego, płyt stolarskich i materiałów meblowych w pilarkach stołowych i formatowych 250 mm.

Porada: Dla idealnej jakości powierzchni cięcia stosuj równomierny posuw i odpowiednie obroty tarczy – zapewni to gładką krawędź bez wyrwań.

Kompatybilne pilarki 250 mm:

- ✓ Bosch GTS 10 XC
- ✓ Makita MLT100
- ✓ DeWalt DWE7492
- ✓ Metabo TS 254
- ✓ inne pilarki stołowe i formatowe 250 mm z otworem 30 mm

Dlaczego warto wybrać tarcze Freud?

Precyzyjne cięcie: 60 zębów ATB gwarantuje gładkie i czyste krawędzie.

-
- ☐☐ **Powłoka Perma-SHIELD:** chroni przed nagrzewaniem i korozją.
 - ☐☐ **Redukcja wibracji:** laserowe nacięcia stabilizują pracę i ograniczają hałas.
 - ☐☐ **Węglik TiCo:** trwałe ostrza o wysokiej odporności na ścieranie.
 - ☐☐ **Produkcja we Włoszech:** najwyższa precyzja i jakość wykonania.

Średnica: **250 mm**

Średnica otworu: **30 mm**

Liczba zębów (Z): **60**

Grubość korpusu tarczy: **1.8 mm**

Kąt natarcia: **10°**

Typ zęba: **ATB**