

Link do produktu: <https://dekiel.pl/tarcza-do-ciecia-poprzecznego-drewna-i-mdf-freud-260x30-mm-z60-p-819.html>



Tarcza do cięcia poprzecznego drewna i MDF Freud 260x30 mm Z60

Cena brutto	259,00 zł
Cena netto	210,57 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FR26W001M
Kod producenta	FR26W001M
Kod EAN	4059952520537

Opis produktu

Tarcza do drewna i MDF do ukośnic, Freud FR26W001M

Tarcza dedykowana do precyzyjnego cięcia drewna, MDF, sklejki oraz materiałów kompozytowych w ukośnicach i pilarkach kątowych. Model FR26W001M wyposażony jest w 60 zębów o profilu ATB oraz ujemny kąt natarcia -5° , co zapewnia wyjątkowo czyste i kontrolowane cięcie. Cienki rzaz 2,4 mm i korpus o grubości 1,8 mm gwarantują cichą, płynną i precyzyjną pracę w urządzeniach 260 mm.

Parametry techniczne (wg katalogu Freud):

- ✓ D – średnica zewnętrzna: 260 mm
- ✓ B – szerokość rzazu: 2,4 mm
- ✓ b – grubość korpusu: 1,8 mm
- ✓ d – średnica otworu: 30 mm
- ✓ Z – liczba zębów: 60
- ✓ Kąt natarcia: -5°
- ✓ Typ zęba: ATB (naprzemienny skośny)
- ✓ Kod Freud: FR26W001M
- ✓ Nr art.: F03FS09760

Zastosowanie: Do czystego cięcia drewna, MDF, sklejki, płyt fornirowanych i kompozytowych w ukośnicach i pilarkach kątowych 260 mm.

Porada: Ujemny kąt natarcia -5° gwarantuje pełną kontrolę i gładkie cięcie — szczególnie przy pracach montażowych i wykończeniowych.

Kompatybilne ukośnice 260 mm:

- ✓ Bosch GCM 10 GDJ
- ✓ Makita LS1019L
- ✓ DeWalt DWS780
- ✓ Metabo KGS 254 I Plus
- ✓ inne ukośnice 260 mm z otworem 30 mm

Dlaczego warto wybrać tarcze Freud?

■ **Precyzyjne cięcie:** 60 zębów ATB zapewnia gładkie i czyste krawędzie.

-
- ☐☐ **Powłoka Perma-SHIELD:** redukuje tarcie i chroni przed przegrzewaniem.
 - ☐☐ **Redukcja wibracji:** laserowe nacięcia stabilizują pracę i zmniejszają hałas.
 - ☐☐ **Węglik TiCo:** ostrza o zwiększonej twardości i odporności na zużycie.
 - ☐☐ **Produkcja we Włoszech:** gwarancja jakości i doskonałej geometrii zębów.

Średnica: **260 mm**

Średnica otworu: **30 mm**

Liczba zębów (Z): **60**

Grubość korpusu tarczy: **1.8 mm**

Kąt natarcia: **-5°**

Typ zęba: **ATB**