

Link do produktu: <https://dekiel.pl/tarcza-do-ciecia-poprzecznego-drewna-i-mdf-freud-305x30-mm-z72-p-820.html>



Tarcza do cięcia poprzecznego drewna i MDF Freud 305x30 mm Z72

Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Czas wysyłki	4-6 dni
Numer katalogowy	FR29W002M
Kod producenta	FR29W002M
Kod EAN	4059952520568

Opis produktu

Tarcza do drewna i MDF do ukośnic, Freud FR29W002M

Tarcza przeznaczona do precyzyjnego cięcia drewna, MDF, sklejk i materiałów kompozytowych w ukośnicach i pilarkach kątowych o średnicy 305 mm. Model FR29W002M ma 72 zęby o profilu ATB i ujemny kąt natarcia -5° , co gwarantuje czyste, kontrolowane cięcie bez wyrwań. Cienki rzaz 2,4 mm i korpus o grubości 1,8 mm zapewniają stabilność, niskie wibracje i doskonałą jakość powierzchni.

Parametry techniczne (wg katalogu Freud):

- ✓ D – średnica zewnętrzna: 305 mm
- ✓ B – szerokość rzazu: 2,4 mm
- ✓ b – grubość korpusu: 1,8 mm
- ✓ d – średnica otworu: 30 mm
- ✓ Z – liczba zębów: 72
- ✓ Kąt natarcia: -5°
- ✓ Typ zęba: ATB (naprzemienny skośny)
- ✓ Kod Freud: FR29W002M
- ✓ Nr art.: F03FS09763

Zastosowanie: Do czystego i precyzyjnego cięcia drewna, MDF, sklejk, płyt meblowych i materiałów kompozytowych w ukośnicach 305 mm.

Porada: Dla idealnie gładkich krawędzi prowadź tarczę z umiarkowanym posuwem – ujemny kąt natarcia zapewnia pełną kontrolę i minimalizuje wyrwania.

Kompatybilne ukośnice 305 mm:

- ✓ Bosch GCM 12 GDL
- ✓ Makita LS1219L
- ✓ DeWalt DWS780
- ✓ Metabo KGS 305 M
- ✓ inne ukośnice 305 mm z otworem 30 mm

Dlaczego warto wybrać tarcze Freud?

Perfekcyjna jakość cięcia: 72 zęby ATB gwarantują gładkie krawędzie.

-
- ☐☐ **Powłoka Perma-SHIELD:** chroni przed nagrzewaniem i korozją.
 - ☐☐ **Redukcja wibracji:** laserowe nacięcia stabilizują pracę i zmniejszają hałas.
 - ☐☐ **Węglik TiCo:** trwałe ostrza o wysokiej odporności na ścieranie.
 - ☐☐ **Produkcja we Włoszech:** gwarancja jakości i precyzji wykonania.

Średnica: **305 mm**

Średnica otworu: **30 mm**

Liczba zębów (Z): **72**

Grubość korpusu tarczy: **1.8 mm**

Kąt natarcia: **-5°**

Typ zęba: **ATB**