

Link do produktu: <https://dekiel.pl/tarcza-do-ciecia-poprzecznego-drewna-litego-freud-165x20-mm-z40-p-806.html>



Tarcza do cięcia poprzecznego drewna litego Freud 165x20 mm Z40

Cena brutto	149,00 zł
Cena netto	121,14 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FR07W002H
Kod producenta	FR07W002H
Kod EAN	4059952519821

Opis produktu

Tarcza do cięcia w poprzek drewna litego, Freud FR07W002H

Tarcza przeznaczona do precyzyjnego cięcia poprzecznego w drewnie litym. Dzięki 40 zębom o profilu ATB i dodatkowemu kątowni natarcia $+18^\circ$ model FR07W002H zapewnia lekkie i czyste cięcie, minimalizując wyszczerbienia krawędzi. Cienki rzaz 1,7 mm oraz korpus o grubości 1,3 mm zmniejszają opór i ułatwiają pracę, szczególnie w elektronarzędziach akumulatorowych. Średnica 165 mm sprawia, że tarcza pasuje do wielu popularnych zagłębiarek.

Parametry techniczne (wg katalogu Freud):

- ✓ D – średnica zewnętrzna: 165 mm
- ✓ B – szerokość rzazu: 1,7 mm
- ✓ b – grubość korpusu: 1,3 mm
- ✓ d – średnica otworu: 20 mm
- ✓ Z – liczba zębów: 40
- ✓ Kąt natarcia: $+18^\circ$
- ✓ Typ zęba: ATB (naprzemienny skośny)
- ✓ Kod Freud: FR07W002H
- ✓ Nr art.: F03FS09687

Zastosowanie: Do czystego cięcia poprzecznego w drewnie litym. Dedykowana do zagłębiarek i pilarek tarczowych z tarczami 165 mm.

Porada: Dla najczystszych rezultatów używaj tarczy z cienkim rzazem przy stabilnym prowadzeniu po szynie.

Kompatybilne zagłębiarki 165 mm:

- ✓ Festool TS 55 (wersje z tarczą 165 mm)
- ✓ Makita SP6000
- ✓ Bosch GKT 55
- ✓ DeWalt DWS520
- ✓ inne zagłębiarki 165 mm z otworem 20 mm

Dlaczego warto wybrać tarcze Freud?

- ☐ **Cienki rzaz:** mniejszy opór cięcia i większa wydajność.
- ☐ **Powłoka Perma-SHIELD:** chroni przed przegrzewaniem i korozją.

-
- ▣**Redukcja wibracji:** specjalne nacięcia stabilizują tarczę i ograniczają hałas.
 - ▣**Węglik TiCo:** gwarantuje długą ostrość i żywotność ostrzy.
 - ▣**Produkcja we Włoszech:** najwyższa jakość i precyzja wykonania.

Średnica: **165 mm**

Średnica otworu: **20 mm**

Liczba zębów (Z): **40**

Grubość korpusu tarczy: **1.3 mm**

Kąt natarcia: **18°**

Typ zęba: **ATB**