

Link do produktu: <https://dekiel.pl/tarcza-do-ciecia-wzdłużnego-drewna-litego-freud-190x30-mm-z24-p-812.html>



Tarcza do cięcia wzdłużnego drewna litego Freud 190x30 mm Z24

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FR13W006H
Kod producenta	FR13W006H
Kod EAN	4059952520124

Opis produktu

Tarcza do cięcia wzdłuż drewna litego, Freud FR13W006H

Tarcza przeznaczona do szybkiego i wydajnego cięcia wzdłuż włókien drewna litego. Dzięki 24 zębom o profilu ATB oraz dodatniemu kątowi natarcia +15° model FR13W006H zapewnia lekkie, czyste cięcie i wysoką wydajność posuwu. Korpus o grubości 1,6 mm i szerokość rzazu 2,4 mm gwarantują stabilność i precyzję, nawet przy długich cięciach. Idealna do pilarek stołowych, ręcznych i ukośnic o średnicy 190 mm.

Parametry techniczne (wg katalogu Freud):

- ✓ D – średnica zewnętrzna: 190 mm
- ✓ B – szerokość rzazu: 2,4 mm
- ✓ b – grubość korpusu: 1,6 mm
- ✓ d – średnica otworu: 30 mm
- ✓ Z – liczba zębów: 24
- ✓ Kąt natarcia: +15°
- ✓ Typ zęba: ATB (naprzemienny skośny)
- ✓ Kod Freud: FR13W006H
- ✓ Nr art.: F03FS09717

Zastosowanie: Do cięcia wzdłużnego drewna litego, belek i desek konstrukcyjnych w pilarkach stołowych, ukośnicach i ręcznych piłach tarczowych 190 mm.

Porada: Przy cięciu wzdłużnym nie dociskaj zbyt mocno materiału – pozwól ostrzom pracować z naturalnym posuwem, aby uzyskać czyste cięcie bez przypaleń.

Kompatybilne pilarki 190 mm:

- ✓ Makita HS7601
- ✓ DeWalt DWE560
- ✓ Bosch GKS 190
- ✓ Festool HKC 55 (z adapterem 190 mm)
- ✓ inne pilarki 190 mm z otworem 30 mm

Dlaczego warto wybrać tarcze Freud?

Wysoka wydajność: 24 zęby ATB i kąt +15° zapewniają szybki posuw.

-
- ☐☐ **Powłoka Perma-SHIELD:** chroni przed nagrzewaniem i przywieraniem żywicy.
 - ☐☐ **Redukcja wibracji:** laserowe nacięcia zwiększają stabilność i kulturę pracy.
 - ☐☐ **Węglik TiCo:** twardy i trwały materiał ostrzy zapewnia długą żywotność.
 - ☐☐ **Produkcja we Włoszech:** gwarancja precyzji i najwyższej jakości wykonania.

Średnica: **190 mm**

Średnica otworu: **30 mm**

Liczba zębów (Z): **24**

Grubość korpusu tarczy: **1.6 mm**

Kąt natarcia: **15°**

Typ zęba: **ATB**