

Link do produktu: <https://dekiel.pl/tarcza-do-laminatow-do-zaglebiarek-akumulatorowych-freud-d165-b1-8-b1-2-d20-z48-fr07l002hc-p-810.html>



Tarcza do laminatów do zagłębiarek akumulatorowych, Freud D=165 B=1,8 b=1,2 d=20 Z=48, FR07L002HC

Cena brutto	159,00 zł
Cena netto	129,27 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FR07L002HC
Kod producenta	FR07L002HC
Kod EAN	4059952528656
Średnica	165 mm
Liczba zębów (Z)	48

Opis produktu

Tarcza do laminatów do zagłębiarek akumulatorowych, Freud FR07L002HC

Tarcza cienkościenna przeznaczona do pracy w akumulatorowych zagłębiarkach i pilarkach ręcznych 165 mm. Dzięki wąskiemu rzazowi 1,8 mm oraz korpusowi o grubości 1,2 mm model FR07L002HC zmniejsza opór podczas cięcia, co wydłuża czas pracy na baterii. Wyposażona w 48 zębów o profilu ATB i ujemny kąt natarcia -5° , zapewnia czyste, gładkie cięcie paneli laminowanych, płyt MDF i HPL.

Parametry techniczne (wg katalogu Freud):

- ✓ D – średnica zewnętrzna: 165 mm
- ✓ B – szerokość rzazu: 1,8 mm
- ✓ b – grubość korpusu: 1,2 mm
- ✓ d – średnica otworu: 20 mm
- ✓ Z – liczba zębów: 48
- ✓ Kąt natarcia: -5°
- ✓ Typ zęba: ATB
- ✓ Kod Freud: FR07L002HC
- ✓ Nr art.: F03FS10076

Zastosowanie: Do cięcia laminatów, płyt MDF i HPL w akumulatorowych zagłębiarkach i pilarkach 165 mm.

Porada: Do pracy w panelach laminowanych stosuj stabilną prowadnicę – cienki rzaz minimalizuje wyszczerbienia, a akumulator wytrzyma dłużej.

Kompatybilne zagłębiarki akumulatorowe 165 mm:

- ✓ Festool TSC 55 Li REB-Basic
- ✓ Makita DSP600ZJ
- ✓ Bosch GKT 18V-52 GC
- ✓ DeWalt DCS520T2
- ✓ inne akumulatorowe zagłębiarki 165 mm z otworem 20 mm

Dlaczego warto wybrać tarcze Freud?

- ❑ **Optymalizacja do akumulatorowych zagłębiarek:** cienki rzaz 1,8 mm wydłuża czas pracy na baterii.
- ❑ **Powłoka Perma-SHIELD:** chroni przed żywicą, korozją i nagrzewaniem.
- ❑ **Redukcja wibracji:** laserowe nacięcia stabilizują tarczę i zmniejszają hałas.
- ❑ **Węglik TiCo:** trwałe ostrza odporne na ścieranie.
- ❑ **Produkcja we Włoszech:** najwyższa precyzja i jakość.