

Link do produktu: <https://dekiel.pl/tarcza-universalna-do-drewna-litego-freud-190x30-mm-z40-p-813.html>



Tarcza uniwersalna do drewna litego Freud 190x30 mm Z40

Cena brutto	169,00 zł
Cena netto	137,40 zł
Czas wysyłki	4-6 dni
Numer katalogowy	FR13W007H
Kod producenta	FR13W007H
Kod EAN	4059952520131

Opis produktu

Uniwersalna tarcza do cięcia drewna litego, Freud FR13W007H

Tarcza przeznaczona do czystego cięcia poprzecznego w drewnie litym i materiałach stolarskich. Model FR13W007H wyposażony jest w 40 zębów o profilu ATB oraz dodatni kąt natarcia $+10^\circ$, co pozwala uzyskać gładkie i precyzyjne krawędzie przy jednoczesnym lekkim posuwie. Stabilny korpus o grubości 1,6 mm oraz szerokość rzazu 2,4 mm zapewniają dokładność i trwałość podczas długotrwałej pracy.

Parametry techniczne (wg katalogu Freud):

- ✓ D – średnica zewnętrzna: 190 mm
- ✓ B – szerokość rzazu: 2,4 mm
- ✓ b – grubość korpusu: 1,6 mm
- ✓ d – średnica otworu: 30 mm
- ✓ Z – liczba zębów: 40
- ✓ Kąt natarcia: $+10^\circ$
- ✓ Typ zęba: ATB (naprzemienny skośny)
- ✓ Kod Freud: FR13W007H
- ✓ Nr art.: F03FS09718

Zastosowanie: Do precyzyjnego cięcia poprzecznego i wzdłużnego w drewnie litym i twardym, idealna do pilarek stołowych, ukośnic i ręcznych pił tarczowych 190 mm.

Porada: Aby uzyskać najczystsze cięcie, stosuj stabilną prowadnicę i równy posuw – unikaj nadmiernego docisku materiału.

Kompatybilne pilarki 190 mm:

- ✓ Makita HS7601
- ✓ Bosch GKS 190
- ✓ DeWalt DWE560
- ✓ Festool HKC 55 (z adapterem 190 mm)
- ✓ inne pilarki 190 mm z otworem 30 mm

Dlaczego warto wybrać tarcze Freud?

- ❑ **Precyzja cięcia:** 40 zębów ATB gwarantuje uniwersalność.
- ❑ **Powłoka Perma-SHIELD:** chroni przed korozją, przegrzewaniem i żywicą.

-
- ▣**Redukcja wibracji:** laserowe nacięcia zapewniają stabilną i cichą pracę.
 - ▣**Węglik TiCo:** ostrza o wysokiej trwałości i odporności na ścieranie.
 - ▣**Produkcja we Włoszech:** pełna kontrola jakości i precyzji wykonania.

Średnica: **190 mm**

Średnica otworu: **30 mm**

Liczba zębów (Z): **40**

Grubość korpusu tarczy: **1.6 mm**

Kąt natarcia: **10°**

Typ zęba: **ATB**