

Link do produktu: <https://dekiel.pl/titebond-polyurethane-klej-poliuretanowy-do-drewna-d4-237ml-p-632.html>



Titebond Polyurethane Klej poliuretanowy do drewna D4 237ml

Cena brutto	49,99 zł
Cena netto	40,64 zł
Czas wysyłki	Niedostępny
Numer katalogowy	123-2303
Kod producenta	123-2303
Kod EAN	037083023039

Opis produktu

Titebond Polyurethane 100% wodoodporny klej, wyprodukowany w USA, idealny do użytku wewnątrz i na zewnątrz, wytrzymały (nie kruszy się), przyczepny, świetnie łączy metal, ceramikę, większość tworzyw sztucznych, Corian, kamień lub inne materiały porowate i nieporowate. Jest o wiele mocniejszy od tradycyjnych klejów poliuretanowych. Idealnie nada się do obróbki szlifowania na sucho, jednak w przypadku klejenia bardzo suchego drewna zalecane jest zwilżenie jednego z materiałów w celu ułatwienia utwardzenia.

Zapewnia precyzyjne klejenie, bez kapania lub spływania kleju.

Titebond Polyurethane Pojemność: 237 ml

Klej i butelka do kleju z aplikatorem w jednym

- Świetnie spisze się na zewnątrz i wewnątrz
- Wytrzymały Wodoodporny D4
- Nie posiada rozpuszczalników
- Krótki czas utwardzania (4 godziny)
- Podatny do obróbki
- Uniwersalny

Zalety:

- 100% wodoodporność
- połączenia w bezpośrednim kontakcie z wodą łatwy do szlifowania
- wytrzymały po upływie czasu nie kruszy , nie kurczy się i nie pęka
- przyczepny
- jest wyjątkowo łatwy do obróbki szlifowania
- idealnie spisze się do wszechstronnego stosowania

Parametry : Typ klej poliuretanowy, wskazane jest unikać kontaktu ze skórą, podczas pracy załóż rękawice.

Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz

Czas otwarty 5 minut

Czas montażu do 25 minut

Utwardzenie 4 godziny

Temperatura przechowywania ponad 10 stopni

Zastosowanie drewno, płyty wiórowe, tkanina, skóra, metal, ceramika, plastik, Corian, kamień i inne materiały porowate i nieporowate.

Grupa obciążenia DIN EN 204/D4 Informacje o rodzaju zagrożenia

H315 Podrażnia skórę

H317 może wystąpić reakcja alergiczna w kontakcie ze skórą

H319 Podrażnia oczy

H332 Podrażnia drogi oddechowe, podczas bezpośredniego wydychania kleju

H334 może nasilić objawy alergii

H351 może uszkodzić narządy poprzez długi, bezpośredni i wielokrotny kontakt.

Bezpieczne postępowanie:

P102 Trzymać z dala od dzieci

P271 należy kleić wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P280 Wskazane jest założenie rękawic ochronnych

P304+P340 W przypadku zatrucia poprzez wdychanie należy wyprowadzić poszkodowanego na zewnątrz i zapewnić mu bezpieczną pozycję, umożliwiającą swobodne oddychanie.

P342+P311 W przypadku objawów ze strony układu oddechowego należy bezzwłocznie wezwać lekarza

P405 przechowywać w bezpiecznym miejscu, szczelnie zapakowane

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Podczas kontaktu ze skórą należy zdjąć ubrudzone ubranie, przemyć obficie letnią wodą podrażnione miejsce, w przypadku nie widocznych uszkodzeń można użyć mydło lub szampon. Jeśli podrażnienie nie ustępuje nakazane jest wezwać pomoc medyczną.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: W przypadku dostania się do oczu należy natychmiast przemyć je wodą, trzymać powieki szeroko otwarte (nawet na siłę).

Gdy poszkodowany nosi soczewki należy je wyjąć i kontynuować płukanie, które powinno trwać minimalnie 10 minut. Jeśli podrażnienie nie ustępuje wezwij medyczną.